Généré: 06.11.2026

FORCA AM35-R



- **diamètre du moteur : 35 mm**
- commande : filaire
- fins de course : électroniques
- détection d'obstacles
- détection du gel
- correction automatique des positions de fin de course tous les 100 cycles
- vitesse de rotation nominale : 17 tr/min

Proposé à un prix attractif et idéal pour les volets roulants extérieurs de petite taille, le **FORCA AM35-R** est une motorisation filaire moderne dotée d'une détection automatique des fins de course. Il saura satisfaire aussi bien les installateurs, qui apprécieront son montage intuitif et son initialisation rapide, que les utilisateurs quotidiens. Le moteur dispose de fonctions avancées de détection d'obstacles et réajuste automatiquement ses positions de fin de course tous les 100 cycles de fonctionnement.

Pourquoi recommander le moteur pour volets roulants FORCA AM35-R :

- Il ne nécessite pratiquement aucun entretien après l'installation grâce à son auto-adaptation aux changements naturels de longueur du tablier.
- Il réagit activement à la présence d'obstacles en inversant sa course lorsqu'il rencontre un objet sur le trajet du tablier.
- Il fonctionne de manière exceptionnellement silencieuse grâce à sa transmission à vis sans fin, garantissant un repos ininterrompu.

Choisissez le moteur FORCA AM35-R si votre client :

- Craint que le tablier du volet n'endommage des objets laissés sur le rebord de la fenêtre – le moteur réagira à leur présence.
- Installe le volet sur une fenêtre très exposée au soleil, provoquant la contraction du tablier en hiver et sa dilatation en été – le moteur corrigera les positions de fin de course en conséquence.

- Souhaite sécuriser les fenêtres d'une chambre d'enfant – le fonctionnement silencieux du FORCA AM35-R ne réveillera pas les plus petits.

Découvrez en détail le moteur FORCA AM35-R :

- Diamètre du moteur : 35 mm
- Commande : filaire
- Fins de course : électroniques
- Détection d'obstacles
- Détection du gel
- Possibilité de changer le sens de rotation
- Correction automatique des positions de fin de course tous les 100 cycles
- Vitesse de rotation nominale : 17 tr/min
- Couple (puissance du moteur) : 10 Nm
- Puissance nominale : 130 W
- Longueur du tube : 482 mm
- Câble d'alimentation : 2 m
- Indice de protection : IP44
- Inclus : adaptateur et entraîneur pour tube 40

MOTEURS FILAIRES **PROTECTIONS SOLAIRES**