Généré: 06.11.2026

FORCA AM45-R



- **diamètre du moteur : 45 mm**
- commande : filaire
- fins de course : électroniques
- détection d'obstacles
- détection du gel
- correction automatique des positions de fin de course tous les 100 cycles
- vitesse de rotation nominale : 17 tr/min

Le **FORCA AM45-R** est une motorisation filaire classique pour volets roulants, enrichie de solutions supplémentaires améliorant sa culture de fonctionnement et le niveau de sécurité de la protection. Il est capable de détecter le givre et réagit aux obstacles empêchant le fonctionnement normal du volet (5 niveaux de sensibilité de détection d'obstacles).

Il se distingue par un excellent rapport fonctionnalités-prix.

Pourquoi recommander le moteur pour volets roulants FORCA AM45-R :

- L'installation du FORCA AM45-R ne pose aucun défi au monteur, car il s'agit d'une motorisation filaire classique.
- Sa programmation est rapide et intuitive, pouvant être réalisée à l'aide d'un interrupteur mural ou d'un câble de montage.
- Le prix du moteur est très abordable, permettant d'obtenir un coût global de la protection solaire particulièrement compétitif.

Choisissez le moteur FORCA AM45-R si votre client :

- A besoin d'une motorisation filaire simple et économique, cherchant à minimiser le coût de l'investissement.
- Souhaite s'affranchir du réglage manuel des fins de course grâce à la fonction d'autocalibrage qui s'active tous les 100 cycles.

- Recherche des sécurités modernes telles que la détection d'obstacles et de gel pour protéger le volet contre des dommages potentiellement coûteux.

Découvrez en détail le moteur FORCA AM45-R :

- Diamètre du moteur : 45 mm
- Commande : filaire
- Fins de course : électroniques
- Détection d'obstacles
- Détection du gel
- Possibilité de changer le sens de rotation
- Correction automatique des positions de fin de course tous les 100 cycles
- Vitesse de rotation nominale : 17 tr/min
- Couple (puissance du moteur) : 6, 15 ou 30 Nm
- Puissance nominale (selon le couple) : 130–200 W
- Longueur du tube (selon le couple) : 376–482 mm
- Câble d'alimentation : 2,5 m
- Indice de protection : IP44
- Inclus : adaptateur et entraîneur pour tube 50 mm

MOTEURS FILAIRES **PROTECTIONS SOLAIRES**