FORCA AM55-EL



- **commande : filaire**
- fins de course : électroniques
- interrupteur d'urgence
- protection contre les surcharges
- câble avec connecteur Hirschmann inclus
- vitesse de rotation nominale : 35 tr/min
- correction automatique des positions de fin de course tous les 100 cycles
- couple (puissance du moteur) : 6 ou 10 Nm

Durable et confortable à utiliser, la motorisation pour brise-soleil orientables (BSO) **FORCA AM55-EL** est pilotée par un interrupteur filaire. Cela garantit un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions météorologiques ou les interférences. Le moteur fonctionne de manière exceptionnellement silencieuse et fluide, et l'interrupteur d'urgence augmente encore la sécurité.

L'appareil est également disponible en version à couple plus élevé pour les brise-soleil de grandes dimensions.

Pourquoi recommander le moteur FORCA AM55-EL :

- Il fonctionne de manière très silencieuse, ne dépassant pas 55 dB.
- Il présente un rapport qualité-prix phénoménal, tout en offrant des fonctionnalités du segment premium.
- Son câble d'alimentation peut être orienté vers le haut ou vers le bas, ce qui facilite grandement l'installation.

Choisissez le moteur FORCA AM55-EL si votre client :

- Envisage une commande radio à l'avenir, ce que permet le module radio optionnel pour ce moteur.
- Apprécie la longévité des solutions choisies, soutenue par la protection contre les surcharges intégrée au moteur.

- A besoin d'une protection maximale du moteur, assurée par l'interrupteur d'urgence qui bloque le mouvement lorsqu'il est actionné.

Découvrez en détail le moteur FORCA AM55-EL :

- Diamètre du moteur : 55 mm
- Commande : filaire
- Fins de course : électroniques
- Transmission silencieuse (engrenage en chevrons)
- Interrupteur d'urgence
- Protection contre les surcharges
- Double arbre d'entraînement
- Installation centrale dans le caisson
- Vitesse de rotation nominale : 35 tr/min
- Couple (puissance du moteur) : 6 ou 10 Nm
- Puissance nominale (selon le couple) : 120 ou 160 W
- Longueur du tube (selon le couple) : 176 ou 186 mm
- Câble avec connecteur Hirschmann inclus (m-f ; 0,5 m)
- Température de fonctionnement admissible : de -20 °C à 55 °C
- Indice de protection : IP54

MOTEURS FILAIRES **PROTECTIONS SOLAIRES**