Généré: 06.11.2026

Inel N10LEE/N20LEE



- **fabricant : Inel**
- commande : filaire
- alimentation de secours par batterie
- pour une utilisation dans les voies d'évacuation

Les moteurs tubulaires pour volets roulants Inel N10LEE sont une solution conçue principalement pour créer une deuxième voie d'évacuation à partir des bâtiments, passant par des ouvertures sécurisées par des volets roulants. Ce moteur électrique filaire est doté d'une batterie intégrée et chargée en permanence, permettant de soulever le tablier du volet roulant même en cas de panne de courant.

Le moteur est également disponible dans une version avec un couple plus élevé : Inel N20LEE – 20 Nm.

En savoir plus sur les moteurs Inel N10LEE et Inel N20LEE :

- Tension d'alimentation : 12 V DC
- Puissance d'alimentation : 42 W / 55 W
- Couple : 10 Nm / 20 Nm
- Vitesse de rotation : 14 tr/min / 10 tr/min
- Indice de protection : IP44
- Durée de fonctionnement maximale : <= 4 min (alimentation par batterie)
- Température de fonctionoknement : –30 à +55°C
- Longueur totale du moteur : 655 mm / 740 mm
- Poids total du moteur : 1,55 kg / 2,5 kg

INEL