IrYs



- **type de tablier : aluminium, rempli de mousse de polyuréthane**
- coulisses : PVC/alu
- solution dédiée aux systèmes monobloc

Les volets roulants IrYs sont une solution dite semi-linteau, ce qui signifie que le système est conçu pour fonctionner avec des fenêtres monobloc en aluminium ou en PVC. Les caissons de volets IrYs sont fabriqués à près de 100 % à partir de matériaux recyclés, ce qui, combiné à une très bonne isolation thermique, réalisable grâce à une isolation appropriée, se traduit par un produit écologique qui promeut le développement durable.

Pourquoi il vaut recommander le volet roulant IrYs :

- ils ont été conçus pour être utilisés avec les fenêtres de type monobloc, vous n'avez donc pas à vous soucier de leur compatibilité avec de tels systèmes
- ils offrent une protection très efficace contre l'excès de soleil, protégeant efficacement l'intérieur de la surchauffe, tout en assurant l'intimité
- ils peuvent être installés dans un mur typique ou sur une construction en bois, ce qui leur garantit une grande polyvalence

Choisissez le volet roulant IrYs si vos clients :

- recherchent une solution dont le caisson sera entièrement caché dans le mur et ne perturbera pas l'apparence de la façade

- s'attendent à une protection efficace contre le froid pendant les mois où l'inconfort est causé par le manque de soleil, et non par son excès
- ont de très grandes fenêtres, même jusqu'à 3,5 mètres de large, et souhaitent les sécuriser avec un seul volet

Découvrez le volet roulant IrYs de plus près :

- largeur maximale du volet : 3300 mm
- hauteur maximale du volet : 3500 mm
- taille maximale du tablier : 9 m^2
- conçu pour être installé dans un mur traditionnel ou sur une construction en bois
- compatible avec certaines moustiquaires
- installation facile sans vis ni silicone
- isolation acoustique jusqu'à 59 dB
- isolation thermique à partir de 0,64 W/m^2K (avec isolation de 120 mm)

PROTECTIONS SOLAIRES **VOLET EXTÉRIEUR**