Motorisation pour portails battants BOB 3024



- **fabricant : Beninca**
- force maximale : 1500 N
- temps d'ouverture : 12”
- détection ampérométrique

La motorisation pour portails battants BOB 3024 fait partie du groupe Beninca Turbo, une gamme de moteurs qui se caractérise par une vitesse d'ouverture et de fermeture très élevée, tout en garantissant un travail fluide et totalement silencieux.

Cet appareil à la pointe de la technologie se distingue par la largeur de vérin la plus réduite du marché, facilitant son utilisation sur des portails avec portillon et installés sur des piliers étroits. De plus, il est compatible avec des batteries de secours, assurant un accès pratique à la propriété même en cas de coupure de courant.

La motorisation pour portails battants BOB 3024 est proposée en kit avec l'unité de contrôle TRUST24, le feu clignotant STAR.O, une paire de photocellules PUPILLA et deux télécommandes TO.GO2A.

Pourquoi choisir la motorisation pour portails battants BOB 3024 :

- elle s'installe facilement sur les piliers les plus étroits grâce à sa largeur particulièrement réduite
- elle offre une vitesse de fonctionnement très élevée, typique de la série Turbo – le portail s'ouvre en 12 secondes !
- elle est équipée de deux fins de course réglables en ouverture et en fermeture, garantissant une précision d'action totale

Choisissez la motorisation pour portails battants BOB 3024 si votre client :

- recherche une solution adaptée à l'esthétique moderne des clôtures – le moteur est disponible dans un coloris gris foncé élégant
- apprécie l'efficacité énergétique, et notamment le respect des normes européennes les plus récentes
- n'accepte aucune interruption de fonctionnement du moteur, évitée grâce à l'alimentation par batterie en option

Détail de la motorisation pour portails battants BOB 3024 :

- fabricant : Beninca
- motorisation pour portails battants
- longueur maximale du vantail : 3 m
- couleur du moteur : gris foncé
- largeur du moteur : 88 mm
- détection ampérométrique
- temps d'ouverture : 12”
- force maximale : 1500 N
- course maximale de la vis : 325 mm
- alimentation : 230 V AC 50–60 Hz
- alimentation du moteur : 24 V DC
- indice de protection : IP44
- température de fonctionnement admissible : –20°C/+50°C

CLÔTURES ACCESSOIRES BENINCA