Motorisation pour portails coulissants BULL624SE



- **fabricant : Beninca**
- poids maximal du portail : 600 kg
- détection ampérométrique
- récepteur radio intégré 433,92 MHz

La motorisation pour portails coulissants BULL624SE est un vérin destiné à un usage intensif avec un logiciel de commande et codeur intégrés. Elle possède également une alimentation à découpage intégrée (85–265 V AC), qui réduit la consommation d'énergie, limitant le coût annuel estimé de maintien en veille de la motorisation de 10–25 € à 1–2 €.

C'est un appareil facile à programmer, qui peut fonctionner avec des systèmes de maison intelligente (smart home) et qui s'avère également efficace en fonctionnement autonome, garantissant un niveau élevé de sécurité et de fiabilité.

La motorisation pour portails coulissants BULL624SE est proposée en kit avec le logiciel de commande TRUST24, la lumière clignotante STAR.O, une paire de photocellules PUPILLA et deux télécommandes TO.GO2A.

Pourquoi recommander la motorisation pour portails coulissants BULL624SE :

- elle possède un système de câblage en métal et une protection contre l'accès des petits animaux, ce qui protège efficacement la motorisation
- elle peut être programmée via PRO.UP, ce qui facilite et accélère considérablement le processus d'installation et d'entretien
- elle répond aux normes d'efficacité énergétique les plus récentes – elle est conforme au Règlement Européen (UE) 2023/826

Choisissez la motorisation pour portails coulissants BULL624SE si votre client :

- souhaite intégrer le portail dans un système de maison intelligente, facilité par la présence d'une entrée KNX
- apprécie la précision et la sécurité de fonctionnement du portail, garanties par le codeur intégré
- attend une protection en cas de panne de courant, assurée par la carte de charge de batterie intégrée

Découvrez plus en détail la motorisation pour portails coulissants BULL624SE :

- fabricant : Beninca
- logiciel de commande et codeur intégrés
- alimentation à découpage intégrée (85–265 V AC)
- écran positionné verticalement
- capteur d'obstacles ampérométrique
- carte de charge de batterie intégrée (2x DA.BT2)
- entrée série pour l'intégration aux systèmes KNX
- entrée série pour la programmation avec le module PRO.UP (programmateur et module Wi-Fi en un)
- câblage en métal
- récepteur radio intégré 433,92 Hz

CLÔTURES ACCESSOIRES BENINCA