Généré: 06.11.2026

Selve SEE-RC / SE Pro-RC



- **Fabricant : Selve**
- Diamètre du moteur : 45 mm
- Commande : Radio
- Fréquence : 868,1 MHz
- Fins de course : Électroniques
- Détection d'obstacles
- Détection de gel
- Vitesse nominale : 17 tr/min

Les **Selve SEE-RC** et **SE Pro-RC** sont des moteurs radio Plug & Play pour volets roulants, offrant une installation express, une excellente protection du tablier et un fonctionnement précis. Ils peuvent régler automatiquement leurs fins de course et, en cas de détection d'un obstacle, réagissent instantanément en inversant le mouvement, minimisant ainsi le risque de panne et de dommage au tablier.

Les moteurs **SEE-RC** et **SE Pro-RC** offrent de nombreuses fonctions modernes améliorant la fluidité de fonctionnement du volet tout en lui assurant une protection supplémentaire, comme le relâchement du tablier en fin de course haute, l'approche douce du coffre éliminant les claquements à la fermeture, la détection de gel, ainsi qu'un répéteur de signal radio, particulièrement utile pour contrôler un grand nombre d'appareils. Les deux moteurs sont entièrement compatibles avec le système radio Commeo et le système domotique Selve Home.

Choisissez la version modernisée du moteur Selve SE Pro-RC, si vous :

- Exigez le plus haut niveau de protection du volet roulant, grâce à une sensibilité accrue du moteur qui réagit plus rapidement aux facteurs perturbant son fonctionnement.
- Cherchez à obtenir le meilleur prix pour votre client en utilisant des attaches souples – neuves ou déjà présentes dans le volet roulant à moderniser.
- Devez installer de nombreux moteurs, car le réglage plus rapide des fins de course et la détection automatique du sens de rotation de la version Selve SE Pro accéléreront considérablement le travail et réduiront le risque

d'erreurs.

Découvrez plus en détail les moteurs pour volets roulants Selve SEE-RC et Selve SE Pro-RC :

- Diamètre du moteur : 45 mm
- Commande : Radio bidirectionnelle avec répéteur
- Fréquence : 868,1 MHz
- Fins de course : Électroniques
- Détection d'obstacles
- Détection de gel
- Possibilité de régler deux positions intermédiaires
- Inversion automatique du sens de fonctionnement (version Pro)
- Vitesse nominale : 17 tr/min
- Couple nominal : 7, 10, 15, 20, 30, 40 Nm
- Puissance nominale (selon la puissance du moteur) : 88–345 W
- Câble d'alimentation remplaçable : 2,5, 5 et 10 m
- Consommation d'énergie en veille : Inférieure à 0,5 W
- Indice de protection : IP44
- Certificats : CE, VDE

SELVE PROTECTIONS SOLAIRES