Généré: 06.11.2026

Selve SEE / SE Pro



- **Fabricant : Selve**
- Diamètre du moteur : 45 mm
- Commande : Filaire
- Fins de course : Électroniques
- Détection d'obstacles
- Détection de gel
- Vitesse nominale : 17 tr/min

Les **Selve SEE** et **SE Pro** sont des moteurs filaires pour volets roulants fonctionnant en mode Plug & Play, ce qui signifie que les protections solaires sont prêtes à l'emploi presque immédiatement après l'installation. Ce sont des moteurs intelligents qui règlent automatiquement leurs fins de course sans nécessité de réglage manuel. Ils peuvent également détecter eux-mêmes le gel et le contact avec un obstacle lors de la fermeture, réagissant de manière appropriée pour protéger le volet roulant contre les dommages.

L'approche douce du volet vers le coffre et la butée inférieure assure une excellente fluidité de fonctionnement, tandis que l'installation avec des attaches rigides garantit une fermeture solide du volet, qui devient ainsi une barrière efficace contre les intrus.

Choisissez la version modernisée du moteur Selve SE Pro si vous :

- installez de nombreux moteurs, car le mécanisme optimisé de réglage des fins de course du Selve SE Pro réduira encore le temps nécessaire à leur mise en service.
- avez besoin du plus haut niveau de protection du volet roulant, avec une sensibilité accrue et une réaction plus rapide à l'apparition de tout obstacle sur la trajectoire du tablier.
- cherchez un moyen de réduire le coût du volet roulant en installant ou en utilisant des attaches souples déjà existantes.

Découvrez plus en détail les moteurs pour volets roulants Selve SEE et Selve SE Pro :

- Diamètre du moteur : 45 mm

- Commande : Filaire
- Fins de course : Électroniques
- Détection d'obstacles
- Détection de gel
- Inversion automatique du sens de fonctionnement (version SE Pro)
- Vitesse nominale : 17 tr/min
- Couple nominal : 6, 7, 10, 15, 20, 30, 40 Nm
- Puissance nominale (selon la puissance du moteur) : 88–345 W
- Câble d'alimentation remplaçable : 2,5, 5 et 10 m
- Consommation d'énergie en veille : Inférieure à 0,5 W
- Indice de protection : IP44
- Certificats : CE, VDE

SELVE **PROTECTIONS SOLAIRES**