Généré: 06.11.2026

Succes Light



- **fabricant : Sukces**
- détection ampérométrique des obstacles
- démarrage et arrêt en douceur
- fermeture automatique
- réglage automatique de la force d'ouverture et de fermeture
- éclairage LED
- photocellules et lampes d'avertissement en option

La motorisation pour portes de garage sectionnelles **Succes Light** vous permet d'obtenir un avantage concurrentiel décisif sous la forme d'un prix réduit pour un produit de haute qualité. Succes Light est un appareil moderne, doté de technologies assurant un fonctionnement fluide, indispensable dans l'habitat résidentiel, et équipé dès sa version de base d'outils renforçant la sécurité. Il est particulièrement judicieux de proposer cette motorisation comme solution fondamentale, capable d'évoluer avec l'ajout de fonctions supplémentaires. En tant que premier fabricant en Europe, notre expansion audacieuse et notre catalogue en constante évolution nous permettent de garantir une qualité exceptionnelle et une esthétique raffinée à nos partenaires B2B.

Pourquoi recommander Succes Light :

- Il offre un prix très attractif comparé aux motorisations présentant des fonctionnalités similaires.
- Il permet une évolution future avec l'ajout de fonctionnalités dédiées au confort d'utilisation et à la sécurité.
- Il est capable de manœuvrer de grandes portes, jusqu'à 18 m² de surface et 3 500 mm de hauteur.

Choisissez Succes Light si vos clients :

- Attendent une motorisation radiocommandée simple mais infaillible, dont l'atout majeur est un prix très bas.
- Ont besoin d'un éclairage de garage assuré par des diodes LED élégamment intégrées à la motorisation.
- Placent la sécurité au premier plan, grâce à la protection anti-écrasement et à la possibilité d'installer des photocellules.

Découvrez les détails de Succes Light :

- Version disponible : 1200N
- Réglage électronique des fins de course
- Détection ampérométrique des obstacles
- Surface maximale de la porte : 18 m²
- Hauteur maximale de la porte : 3 500 mm
- Rail : chaîne / courroie
- Commande par télécommande radio ou interrupteur mural (compatibilité totale avec les produits TenPilot)
- Fonctionnalités évolutives avec le module Wi-Fi TenSmart, des photocellules et des feux de signalisation
- Signalisation des besoins d'entretien
- Fréquence de communication radio : 433 MHz
- Indice de protection du boîtier : IP 20
- Éclairage LED (24V)
- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Température de fonctionnement admissible : de –40°C à +50°C

PORTES DE GARAGE ET INDUSTRIELLES

ACCESSOIRES