Succes Universal



- **fabricant : Sukces**
- détection ampérométrique des obstacles
- démarrage et arrêt en douceur
- fermeture automatique
- réglage automatique de la force d'ouverture et de fermeture
- éclairage LED
- photocellules et lampes d'avertissement en option

La motorisation pour portes de garage sectionnelles **Succes Universal** est le choix standard pour les clients à la recherche de systèmes d'automatisation éprouvés, polyvalents et abordables. Dotée de nombreuses fonctionnalités très appréciées des utilisateurs, sa simplicité d'installation et sa fiabilité garantissent à l'installateur un montage parfaitement fluide. En tant que premier fabricant en Europe, notre expansion audacieuse nous permet de vous offrir une qualité exceptionnelle et une esthétique raffinée à travers un catalogue en constante évolution.

Pourquoi recommander Succes Universal :

- Elle présente un excellent rapport qualité-prix, rivalisant avec élégance avec de nombreuses solutions bien plus onéreuses sur le marché.
- Elle offre une sécurité absolue grâce à sa protection anti-collision, provoquant la rétractation automatique de la porte en cas d'obstacle.
- Elle se distingue par un grand confort d'utilisation, assuré notamment par un fonctionnement silencieux avec un démarrage et un arrêt en douceur.

Choisissez Succes Universal si vos clients :

- Ont besoin d'une solution économique dont ils seront pleinement satisfaits pendant de nombreuses années.

- Souhaitent minimiser le coût de leur porte de garage tout en conservant la possibilité d'y ajouter facilement des éléments de sécurité et de confort à l'avenir.
- Veulent entretenir régulièrement leur équipement, facilités par le signal d'entretien intégré à la motorisation.

Découvrez les détails de Succes Universal :

- Version disponible : 1000N
- Réglage électronique des fins de course
- Détection ampérométrique des obstacles
- Surface maximale de la porte : 15 m^2
- Hauteur maximale de la porte : 3500 mm
- Rail : chaîne / sangle
- Commande par télécommande radio ou interrupteur mural (compatibilité totale avec les produits TenPilot)
- Fonctionnalités évolutives avec le module Wi-Fi TenSmart, des photocellules et des feux de signalisation
- Signalisation des besoins d'entretien
- Fréquence de communication radio : 433 MHz
- Indice de protection du boîtier : IP 20
- Éclairage LED : 15xLED (24V)
- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Température de fonctionnement admissible : de –40°C à +50°C

PORTES DE GARAGE ET INDUSTRIELLES **ACCESSOIRES**