TenSmart



- **module de commande à distance pour porte de garage**
- communication Wi-Fi (bidirectionnelle)
- installation sur le rail de la porte de garage
- vaste compatibilité avec les motorisations
- portée jusqu'à 4 m
- alimentation : DC 12–36 V / AC 12–24 V
- bande de fréquence radio : 2,4 GHz

Le **module Wi-Fi TenSmart** est un appareil discret et élégant qui permet d'étendre considérablement les fonctionnalités de votre porte de garage sectionnelle, tout en sublimant le confort d'utilisation au quotidien. Il offre un contrôle fluide via l'application dédiée TenSmart, Tuya Smart ou bien d'autres.

L'installation du **module Wi-Fi TenSmart** se distingue par sa grande simplicité. Fixé délicatement sur le rail de la porte de garage, il s'intègre parfaitement aux motorisations les plus prisées du marché, alliant sécurité et esthétisme.

Pourquoi recommander le module Wi-Fi TenSmart :

- Il permet de piloter la porte de garage depuis un smartphone, via l'une des applications gratuites.
- Il offre la commande à distance des portes filaires, évitant ainsi le remplacement de la motorisation existante pour une version radio.
- Il transmet un retour d'information sur l'état de la porte, assurant non seulement l'envoi de commandes, mais aussi la confirmation de leur exécution et la notification d'éventuelles erreurs.

Optez pour le module Wi-Fi TenSmart si votre client :

- Souhaite doter sa porte de garage actuelle d'une commande radio à moindre coût, sans l'avoir anticipé lors de l'installation initiale.

- Exige de pouvoir vérifier la position de sa porte à tout moment et en tout lieu, une tranquillité d'esprit que n'offrent pas les systèmes filaires ou radio unidirectionnels.
- Apprécie les systèmes domotiques (smart home) et le pilotage sur smartphone, pour lesquels ce module constitue une solution d'une élégance parfaite.

Découvrez en détail le module Wi-Fi TenSmart :

- Communication : Wi-Fi
- Portée : jusqu'à 4 m
- Bande : 2,4 GHz
- Applications dédiées : TenSmart et Tuya Smart (compatible avec d'autres applications)
- Tension d'alimentation : DC 12–36 V / AC 12–24 V
- Consommation de courant : 20~50 mA
- Température de fonctionnement autorisée : de –20°C à +50°C

MODULE WI-FI | PORTES DE GARAGE | ACCESSOIRES