Gegenereerd: 06.11.2026

Aandrijving voor draaihekken BOB 3024



- **fabrikant: Beninca**
- maximale kracht: 1500 N
- openingstijd: 12”
- amperometrische obstakeldetectie

De aandrijving voor draaihekken BOB 3024 is een apparaat uit de Beninca Turbo-familie, oftewel aandrijvingen die zich kenmerken door een zeer hoog openings- en sluitingstempo, wat bovendien vloeiend en volkomen geruisloos gebeurt.

Dit technisch geavanceerde apparaat heeft de smalste actuator op de markt, wat het gebruik op poorten met loopdeuren en gemonteerd op smalle palen vergemakkelijkt. Bovendien kan het werken met noodaccu's, zodat u ook bij een stroomstoring gemakkelijk toegang tot uw eigendom behoudt.

De aandrijving voor draaihekken BOB 3024 wordt aangeboden in een set met de sturing TRUST24, de waarschuwingslamp STAR.O, een paar fotocellen PUPILLA en twee afstandsbedieningen TO.GO2A.

Waarom de aandrijving voor draaihekken BOB 3024 aanbevelen:

- het kan eenvoudig op de smalste palen worden geïnstalleerd dankzij de opvallend smalle breedte
- het beschikt over een zeer hoge werksnelheid, kenmerkend voor de Turbo-serie - de poort opent in 12 seconden!
- het heeft twee instelbare eindschakelaars voor de openings- en sluitingsfase, wat volledige precisie garandeert

Kies voor de aandrijving voor draaihekken BOB 3024 als uw klant:

- op zoek is naar een oplossing die past bij een moderne hekwerkesthetiek – de aandrijving is uitgevoerd in een elegante donkergrijze kleur
- energiezuinigheid belangrijk vindt, met inbegrip van het voldoen aan de nieuwste Europese normen
- geen werkonderbrekingen van de aandrijving accepteert, wat wordt voorkomen door de optionele noodaccu

Maak nader kennis met de aandrijving voor draaihekken BOB 3024:

- fabrikant: Beninca

- aandrijving voor draaihekken
- maximale vleugellengte: 3 m
- kleur aandrijving: donkergrijs
- breedte aandrijving: 88 mm
- amperometrische obstakeldetectie
- openingstijd: 12”
- maximale kracht: 1500 N
- maximale slaglengte: 325 mm
- voeding: 230 V AC 50-60 Hz
- motorvoeding: 24 V DC
- beschermingsklasse: IP44
- toegestane bedrijfstemperatuur: –20°C/+50°C

OMHEININGEN **ACCESSOIRES**