Gegenereerd: 06.11.2026

Beninca aandrijving JIM 3



- **Stille werking**
- Ventilatiefunctie voor de garage
- Maximale hoogte 3,5 m
- Maximaal oppervlak 11 m²
- Mogelijkheid om een noodstroomvoorziening aan te sluiten
- LED-verlichting
- Compatibiliteit met slim KNX-systeem
- Snelle programmering met de ARC afstandsbediening
- aandrijfkracht 600 N
- maximale openingssnelheid 20 cm/s

De Beninca JIM 3 motor is ontworpen om garagedeuren tot 11 m2 te bedienen. De stille en probleemloze werking wordt gegarandeerd door het gebruik van een Kevlar-spanriem, die bovendien versterkt is met staalkabels.

De veilige werking van de Beninca JIM 3 wordt gegarandeerd door een amperometrische sensor en een encoder. **Dankzij deze sensoren beweegt de deur alleen binnen het ingestelde bereik en stopt de deur als deze een obstakel tegenkomt.** De motor heeft een ruimteventilatiefunctie, er kan een noodstroomvoorziening worden aangesloten en er is standaard LED-verlichting.

Softstarttechnologie is verantwoordelijk voor het gemak van de aandrijving. **Het STC-systeem regelt het koppel nauwkeurig**, wat naast de bedrijfscultuur ook als effect heeft dat er minder slijtage aan de deurcomponenten optreedt. Ontworpen voor intensief gebruik.

POORTEN ACCESSOIRES