Gegenereerd: 06.11.2026

FORCA AM45-R-E



- **diameter van de motor: 45 mm**
- bediening: radiografisch
- frequentie: 868 MHz
- eindschakelaars: elektronisch
- obstakeldetectie
- vorstdetectie
- automatische correctie van de eindposities elke 100 cycli
- nominaal toerental: 17 tpm

De **FORCA AM45-R-E** is een veelzijdige rolluikmotor die dankzij het RS485-protocol naadloos samenwerkt met gebouwautomatiseringssystemen. Het apparaat geeft zijn exacte positie door en beschikt over extra beveiligingen tegen het verlies van die functie, wat hem bijzonder betrouwbaar maakt.

De **FORCA AM45-R-E** onderscheidt zich bovendien door geavanceerde obstakeldetectie met 5 gevoeligheidsniveaus, om enerzijds onnodige onderbrekingen en anderzijds schade door contact met een obstakel te voorkomen.

Waarom de rolluikmotor FORCA AM45-R-E aanbevelen:

- Hij beschermt het rolluik bij contact met een obstakel en zorgt dankzij de instelbare gevoeligheid voor veiligheid zonder de klant te ergeren met frequente stops.
- Hij beschermt tegen de gevolgen van het vastvriezen van het pantser en verkleint zo sterk het risico op schade aan het rolluik bij koud weer.
- Hij werkt perfect samen met de gebouwautomatisering en geeft zijn positie nauwkeurig door.

Kies de motor FORCA AM45-R-E als uw klant:

- De motoren op grote afstand gaat bedienen en een zeer gevoelige radio nodig heeft.

- Een slim huis met veel rolluiken plant, waarbij gebruiksgemak voorop staat.
- Een tussenpositie wil kunnen opslaan die zelfs bij een stroomstoring niet verloren gaat.

Ontdek de motor FORCA AM45-R-E in detail:

- Diameter van de motor: 45 mm
- Bediening: radiografisch
- Frequentie: 868 MHz
- Eindschakelaars: elektronisch
- Obstakeldetectie
- Vorstdetectie
- Draairichting omkeerbaar
- Automatische correctie van de eindposities elke 100 cycli
- Nominaal toerental: 17 tpm
- Koppel (motorvermogen): 6, 15 of 30 Nm
- Nominaal vermogen (afhankelijk van het koppel): 130–200 W
- Buislengte (afhankelijk van het koppel): 376–482 mm
- Voedingskabel: 2,5 m
- Beschermingsgraad: IP44
- Meegeleverd: adapter en meenemer voor buis 50 mm

RADIOGRAFISCHE MOTOR **ZONWERING**