Gegenereerd: 06.11.2026

FORCA AM55-EL



- **bediening: bedraad**
- eindschakelaars: elektronisch
- noodschakelaar
- overbelastingsbeveiliging
- kabel met Hirschmann-connector meegeleverd
- nominaal toerental: 35 tpm
- automatische correctie van de eindposities elke 100 cycli
- koppel (motorvermogen): 6 of 10 Nm

Duurzaam en comfortabel in gebruik: de motor voor buitenjaloezieën **FORCA AM55-EL** wordt bediend met een bedrade schakelaar. Dat garandeert een betrouwbare werking, ongeacht het weer of storingen. De motor werkt uitzonderlijk stil en soepel, en de noodschakelaar verhoogt de veiligheid nog verder.

Het apparaat is ook verkrijgbaar in een versie met een hoger koppel voor grote jaloezieën.

Waarom de motor FORCA AM55-EL aanbevelen:

- Hij werkt zeer stil en blijft onder 55 dB.
- Hij biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, met functies uit het premiumsegment.
- De voedingskabel kan naar boven of naar beneden worden uitgevoerd, wat de montage sterk vereenvoudigt.

Kies de motor FORCA AM55-EL als uw klant:

- Later radiografische bediening overweegt, wat de optionele radiomodule voor deze motor mogelijk maakt.
- Waarde hecht aan duurzame oplossingen, ondersteund door de ingebouwde overbelastingsbeveiliging van de motor.

- Een maximale bescherming van de motor nodig heeft, verzorgd door de noodschakelaar die elke beweging stopt zodra hij wordt bediend.

Ontdek de motor FORCA AM55-EL in detail:

- Diameter van de motor: 55 mm
- Bediening: bedraad
- Eindschakelaars: elektronisch
- Stille overbrenging (visgraattandwiel)
- Noodschakelaar
- Overbelastingsbeveiliging
- Dubbele aandrijfas
- Centrale montage in de bovenbak
- Nominaal toerental: 35 tpm
- Koppel (motorvermogen): 6 of 10 Nm
- Nominaal vermogen (afhankelijk van het koppel): 120 of 160 W
- Buislengte (afhankelijk van het koppel): 176 of 186 mm
- Kabel met Hirschmann-connector meegeleverd (m-v; 0,5 m)
- Toegestane bedrijfstemperatuur: van -20 °C tot 55 °C
- Beschermingsgraad: IP54

BEDRADE MOTOREN **ZONWERING**