Gegenereerd: 06.11.2026

Glazen balustrade FPS



- **bestemming: PVC schrijnwerk**
- vereiste staalversterking in het profiel: ≥1,5 mm
- beschikbare VSG+ESG beglazing: 66.1 (12,76 mm), 88.1 (16,76 mm) en 1010.1 (20,76 mm)
- breedte: 400 tot 3000 mm
- hoogte: 900 of 1000 mm

De glazen balustrade FPS is tegelijkertijd een uitzonderlijk aantrekkelijke toevoeging aan hoge PVC-ramen, evenals een beveiliging voor verschillende soorten balkondeuren met een decoratieve functie, die "in het niets" openen en het risico kunnen inhouden dat gebruikers eruit vallen.

Dit Frans balkon bestaat uit uitzonderlijk smalle, esthetische profielen en beglazing gemaakt van veiligheidsglas met een dikte die is aangepast aan de behoeften van een bepaald raam.

Waarom het de moeite waard is om FPS glazen balustrades aan te bevelen:

- het is een uitgebreid getest product, waarvan de optimale parameters moeiteloos en zonder risico op fouten kunnen worden geselecteerd op basis van door de fabrikant voorziene scenario's
- ze garanderen de veiligheid van hoge ramen door een betrouwbare methode van bevestiging aan raamkozijnen en de toegepaste beglazing
- ze vereisen geen montage, omdat ze al in de productiefase aan de profielen worden bevestigd

Kies voor FPS glazen balustrades als uw klant:

- moet voldoen aan de wettelijke eisen voor ramen van het type porte-fenêtre, waarvoor glazen balustrades zijn gemaakt
- geeft om volledige transparantie van de barrière, zonder de aanwezigheid van vanuit visueel oogpunt overbodige elementen, die de esthetiek van het raam zouden kunnen bederven

- de kleuren van de elementen van de glazen balustrade FPS wil afstemmen op het schrijnwerk, om ervoor te zorgen dat alle minimalistische details coherent zullen zijn

Belangrijk: een enkel raam met balustrade heeft een SFS-verankering, die voldoet aan de bouweisen voor ramen met een balustrade; in het geval van samenstellingen valt de verplichting om voor een geschikte verankering te zorgen op de installateur.

GLAZEN BALUSTRADE **RAMEN** **EXTRA'S**