Gegenereerd: 06.11.2026

Inel N10LEE/N20LEE



- **Fabrikant: Inel**
- Besturing: bedraad
- Noodstroomvoorziening via batterij
- Voor gebruik in vluchtwegen

De Inel N10LEE buismotoren voor rolluiken zijn een oplossing die voornamelijk is ontworpen om een tweede vluchtroute vanuit gebouwen te creëren, die door openingen beveiligd met rolluiken loopt. Deze bedrade elektrische aandrijving heeft een ingebouwde, constant opgeladen batterij, waardoor u het rolluik ook bij stroomuitval omhoog kunt laten komen.

De aandrijving is ook verkrijgbaar in een versie met een hoger koppel: Inel N20LEE – 20 Nm.

Lees meer over de Inel N10LEE en Inel N20LEE aandrijvingen:

- Voedingsspanning: 12 VDC
- Voedingsvermogen: 42 W / 55 W
- Koppel: 10 Nm / 20 Nm
- Rotatiesnelheid: 14 tpm / 10 tpm
- Beschermingsgraad: IP44
- Maximale bedrijfstijd: <= 4 min (batterijvoeding)
- Bedrijfstemperatuur: –30 tot +55°C
- Totale lengte van de aandrijving: 655 mm / 740 mm
- Totaal gewicht van de aandrijving: 1,55 kg / 2,5 kg

INEL