Gegenereerd: 06.11.2026

Ixengo 24 V



- **loopdeur functie**
- soft-closing functie
- unidirectionele of bidirectionele radiobesturing – optioneel
- maximale breedte van de poortvleugel: 4 m
- maximumgewicht van het deurblad: 400 kg
- energieverbruik stationair/bedrijf: 6 W / 40 W

Ixengo 24 V, een aandrijving voor dubbelvleugelige poorten, is robuust en betrouwbaar. Hij werkt jarenlang comfortabel dankzij mechanismen als koppelregeling en soft closing.

Het gebruiksgemak wordt verbeterd door de loopdeurfunctie, waardoor de poort net genoeg kan worden geopend om een voetganger door te laten. Een mechanisme dat ongecontroleerd omkeren voorkomt, maakt de poort bestand tegen sterke winddruk.

De Ixengo 24V hekaandrijving is verkrijgbaar in de 3S io-uitvoering, die een eenvoudige en comfortabele radiobediening via het io-protocol mogelijk maakt. Dit is een tweerichtingsprotocol, wat onder meer inhoudt dat de positie van het hek wordt teruggekoppeld. Hierdoor hoeft de gebruiker zich bij het verlaten van het huis nooit af te vragen of het hek wel dicht is. Het apparaat kan alle commando's bevestigen die worden gegeven via een handzender, wandzender of app.