Gegenereerd: 06.11.2026

JA Soft



- **Fabrikant: Elero**
- beschikbare vermogens 6 Nm 9 Nm
- 0,5 mb voedingskabel afgesloten met een Hirschmann stekker
- voeding: 230 V/50 Hz
- Elektromagnetische rem
- Eindpositie-instelling: handmatig
- Continue looptijd: 5 min voor model met 6 Nm, 4 min voor model met 9 Nm
- Extra veiligheidsschakelaar
- Veiligheidsklasse: IP44
- Vermogen: 115–156 W
- Snelheid 26 omw/min

JA Soft-aandrijvingen van Elero worden gebruikt voor gevelzonwering. Ze onderscheiden zich van concurrerende producten door een duurzame tandwielkast in een afgedichte behuizing. Samen met de thermische beveiliging zorgt dit voor een lange levensduur en betrouwbaarheid van de aandrijving.

De stille elektromechanische rem op de Ja Soft-aandrijvingen zorgt voor een hoge bedrijfscultuur.

De actuators gebruiken mechanische eindschakelaars die met drukknoppen worden ingesteld. Ze worden aangestuurd met wand- en radioschakelaars of NiceSmart modules.

ELERO | ELEKTRISCHE AANDRIJVINGEN | ROLLUIKEN