Gegenereerd: 06.11.2026

MB-86N EI



- **brandwerend systeem**
- inbouwdiepte: 86 mm
- beglazingsdikte: 41–69 mm
- Maximaal vleugelgewicht: 150 kg
- Brandweerstandsklasse: EI30
- Inbraakwerendheidsklasse van het beslag: RC2

*De bovenstaande Uw-waarde geldt voor een referentieraam van 1230x1480 mm in de beste thermische uitvoering.

MB-86N EI is een raam- en deursysteem met brandwerende eigenschappen, dat is gebaseerd op de moderne MB-86N constructies. Dit betekent dat de bescherming tegen brand niet ten koste gaat van de esthetiek of de overige prestatieparameters van de constructie.

Het systeem MB-86N wordt gekenmerkt door een zeer hoge thermische isolatie, waardoor gemakkelijk thermisch comfort binnenshuis kan worden bereikt, evenals een hoogwaardige luchtdoorlatendheid en waterdichtheid. Gepaard met een minimalistisch design en beslag dat standaard de inbraakwerendheidsklasse RC2 bezit, is dit een uitstekende keuze voor elke investeerder.

Buitenramen en -deuren zijn voorzien van een CE-certificaat.

ALUPROF | RAMEN | ALUMINIUM