Gegenereerd: 06.11.2026

Selve SEE-RC / SE Pro-RC



- **Fabrikant: Selve**
- Motordiameter: 45 mm
- Bediening: Radiogestuurd
- Frequentie: 868,1 MHz
- Eindschakelaars: Elektronisch
- Obstakeldetectie
- Vriesdetectie
- Nominaal toerental: 17 omw/min

Selve SEE-RC en SE Pro-RC zijn radiogestuurde Plug & Play-rolluikmotoren die een razendsnelle installatie, uitstekende bescherming van het pantser en een nauwkeurige werking bieden. Ze kunnen zelfstandig eindposities instellen en reageren bij het detecteren van een obstakel onmiddellijk, waardoor de kans op storingen en schade aan het pantser tot een minimum wordt beperkt door de beweging om te keren.

De SEE-RC en SE Pro-RC motoren bieden vele moderne functies die de soepele werking van het rolluik verbeteren en extra bescherming bieden, zoals onder andere het ontlasten van het pantser in de bovenste eindpositie, een zachte nadering van de rolluikkast om klapperen bij het sluiten te voorkomen, vriesdetectie en een radiosignaal-repeater, die vooral nuttig is bij het bedienen van een groter aantal apparaten. Beide motoren zijn volledig compatibel met het Commeo-radiosysteem en het smart home-systeem Selve Home.

Kies voor de vernieuwde Selve SE Pro-RC-motor, als u:

- De hoogste standaard van rolluikbescherming eist, wat wordt bereikt dankzij de verhoogde gevoeligheid van de motor, die sneller reageert op factoren die de werking verstoren.
- Probeert de beste prijs voor de klant te verkrijgen door flexibele ophangveren te gebruiken – nieuw of reeds aanwezig in het te moderniseren rolluik.
- Veel motoren gaat installeren, waardoor de snellere instelling van de eindposities en de automatische draairichtingdetectie van de Selve SE Pro-versie het werk aanzienlijk zullen versnellen en de kans op fouten

zullen verkleinen.

Leer de Selve SEE-RC en Selve SE Pro-RC rolluikmotoren beter kennen:

- Motordiameter: 45 mm
- Bediening: Tweeweg radio met repeater
- Frequentie: 868,1 MHz
- Eindschakelaars: Elektronisch
- Obstakeldetectie
- Vriesdetectie
- Mogelijkheid om twee tussenposities in te stellen
- Automatische omkering van de draairichting (Pro-versie)
- Nominaal toerental: 17 omw/min
- Nominaal koppel: 7, 10, 15, 20, 30, 40 Nm
- Nominaal vermogen (afhankelijk van motorvermogen): 88–345 W
- Vervangbare stroomkabel: 2,5, 5 en 10 m
- Energieverbruik in stand-by: Minder dan 0,5 W
- Beschermingsklasse: IP44
- Certificaten: CE, VDE

SELVE **ROLLUIKEN**