Gegenereerd: 06.11.2026

Succes Light



- **fabrikant: Sukces**
- amperometrische obstakeldetectie
- zachte start en stop
- automatische sluiting
- automatische instelling van openings- en sluitkracht
- LED-verlichting
- optionele fotocellen en waarschuwingslampen

De aandrijving voor sectionale garagedeuren **Succes Light** biedt u een belangrijk concurrentievoordeel door een hoogwaardig product tegen een lagere prijs te leveren. Succes Light is een modern apparaat, uitgerust met technologieën die zorgen voor een soepele werking – essentieel in de residentiële bouw – en is in de basisversie al voorzien van veiligheidsverhogende instrumenten. Het is aan te raden deze aandrijving als basisoplossing voor te stellen, die in de toekomst eenvoudig met extra functies kan worden uitgebreid. Als toonaangevende producent in Europa leveren wij door onze gedurfde expansie en continu uitbreidende productlijn uitzonderlijke kwaliteit en veiligheid aan onze B2B-partners.

Waarom u Succes Light zou moeten aanbevelen:

- Het biedt een zeer aantrekkelijke prijs vergeleken met aandrijvingen met een vergelijkbare functionaliteit.
- Het maakt toekomstige uitbreiding met extra functies voor bedieningsgemak en bedrijfsveiligheid mogelijk.
- Het kan moeiteloos worden gecombineerd met grote deuren met een oppervlakte tot 18 m² en een hoogte van 3.500 mm.

Kies Succes Light als uw klanten:

- Een eenvoudige, maar betrouwbare radiogestuurde aandrijving verwachten, waarbij de lage prijs het belangrijkste voordeel is.
- Garageverlichting wensen die wordt verzorgd door in de aandrijving geïntegreerde LED's.

- Veiligheid als hoogste prioriteit stellen, ondersteund door de beknellingsbeveiliging en de mogelijkheid om fotocellen te monteren.

Ontdek de specificaties van Succes Light:

- Beschikbare versie: 1200N
- Elektronische afstelling van de eindposities
- Amperometrische obstakeldetectie
- Maximaal deuroppervlak: 18 m^2
- Maximale deurhoogte: 3.500 mm
- Rail: ketting / riem
- Bediening via draagbare radio-afstandsbediening of wandschakelaar (volledige compatibiliteit met TenPilot-producten)
- Mogelijkheid om functionaliteit uit te breiden met Wi-Fi-module TenSmart, fotocellen en signaallampen
- Onderhoudswaarschuwing
- Radiocommunicatiefrequentie: 433 MHz
- Beschermingsgraad van de aandrijfbehuizing: IP 20
- LED-verlichting (24V)
- Voeding: 230 V / 50 Hz
- Toegestane bedrijfstemperatuur: van -40°C tot +50°C

INDUSTRIËLE EN GARAGEDEUREN **ACCESSOIRES**