Gegenereerd: 06.11.2026

Succes Universal



- **fabrikant: Sukces**
- amperometrische obstakeldetectie
- zachte start en stop
- automatische sluiting
- automatische instelling van openings- en sluitkracht
- LED-verlichting
- optionele fotocellen en waarschuwingslampen

De aandrijving voor sectionale garagedeuren **Succes Universal** is de standaardkeuze voor klanten die op zoek zijn naar bewezen, veelzijdige automatiseringssystemen voor een betaalbare prijs. Het apparaat beschikt over tal van functies die gebruikers zullen waarderen, en de eenvoudige montage en latere betrouwbaarheid garanderen de installateur dat het volledige montageproces van de garagedeur vlekkeloos zal verlopen. Als toonaangevende producent in Europa staan wij garant voor de uitzonderlijke kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid van onze steeds verder uitbreidende productlijn, ter ondersteuning van onze B2B-partners.

Waarom u Succes Universal zou moeten aanbevelen:

- Het biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en concurreert moeiteloos met veel duurdere oplossingen van andere merken.
- Het biedt geavanceerde bescherming bij een botsing met een obstakel, waardoor de deur automatisch veilig terugtrekt.
- Het wordt gekenmerkt door een uiterst soepele werking, mede dankzij de stille en vloeiende zachte start en stop van de deur.

Kies Succes Universal als uw klanten:

- Een economische oplossing nodig hebben waar ze nog jarenlang zeer tevreden over zullen zijn.

- De kosten van de garagedeur willen minimaliseren, maar in de toekomst de functionaliteit eenvoudig willen uitbreiden met veiligheids- en gemaksopties.
- Hun garagedeur regelmatig willen onderhouden, daarbij geholpen door de slimme onderhoudswaarschuwing in de aandrijving.

Ontdek de specificaties van Succes Universal:

- Beschikbare versie: 1000N
- Elektronische afstelling van de eindposities
- Amperometrische obstakeldetectie
- Maximaal deuroppervlak: 15 m²
- Maximale deurhoogte: 3.500 mm
- Rail: ketting / riem
- Bediening via draagbare radio-afstandsbediening of wandschakelaar (volledige compatibiliteit met TenPilot-producten)
- Mogelijkheid om functionaliteit uit te breiden met Wi-Fi-module TenSmart, fotocellen en signaallampen
- Onderhoudswaarschuwing
- Radiocommunicatiefrequentie: 433 MHz
- Beschermingsgraad van de aandrijfbehuizing: IP 20
- LED-verlichting: 15xLED (24V)
- Voeding: 230 V / 50 Hz
- Toegestane bedrijfstemperatuur: van –40°C tot +50°C

INDUSTRIËLE EN GARAGEDEUREN ACCESSOIRES