Gegenereerd: 06.11.2026

Sunea 40 Solar io



- **fabrikant: Somfy**
- bediening: radiogestuurd
- aandrijving: op zonne-energie

De Sunea 40 Solar io, een aandrijving op zonne-energie voor screens (rolzonwering), is een comfortabele oplossing voor zowel nieuwe installaties als voor de automatisering van bestaande, handmatig bediende systemen.

De aandrijving werkt op zonne-energie, dus het zonnepaneel moet op een zo zonnig mogelijke plaats worden gemonteerd.

Waarom de Sunea 40 Solar io solarmotor aanbevelen?

- Werkt uitsluitend op zonne-energie, wat betekent dat het geen invloed heeft op de energierekening en geen omslachtige bedrading naar het stroomnet vereist.
- De installatie is uitzonderlijk eenvoudig en veroorzaakt geen schade aan de gevel, omdat deze vrijwel overal kan plaatsvinden zonder ook maar één gat te hoeven boren.
- Beschikt over geavanceerde functies om het doek te beschermen, zoals een zachte start en stop ('soft start/stop'), integratie met weerstations en automatische controle van de doekspanning.

Kies de Sunea 40 Solar io solarmotor als uw klant:

- ...twijfelt of de hoeveelheid zonlicht op een specifieke locatie voldoende is; de Solar by Somfy app kan dit nauwkeurig beoordelen.
- ...al andere Somfy-oplossingen op basis van het io-protocol heeft en deze moeiteloos wil integreren in één veelzijdig smart home systeem met de TaHoma®-hub.
- ...gebruik wil maken van automatisering die de zonwering beschermt, met name via weerstations en windsensoren die het doek automatisch oprollen wanneer de weersomstandigheden dit vereisen.

Ontdek de Sunea 40 Solar io solarmotor van dichtbij:

- Voedingsspanning: 12 VDC
- Energieverbruik tijdens werking: 26 W

- Energieverbruik in ruststand: 0,01 W
- Radiofrequentie: 868-870 MHz
- Bedieningsbereik in open veld: 200 m
- Soft start & stop functie
- Automatische controle van de doekspanning
- Automatische doeklengtecorrectie (reageert op lengteveranderingen door temperatuurschommelingen)
- Tot 30 dagen autonome werking zonder zonlicht na volledig opladen van de accu (bij 2 cycli per dag)
- Compatibel met windsensoren en all-in-one weerstations
- Gedeclareerd geluidsniveau tijdens werking: 70 dB
- Aanbevolen bedrijfstemperatuur: van -20°C tot +70°C
- Aanbevolen laadtemperatuur: van 0°C tot +40°C
- Beschermingsgraad: IP44

ROLLUIKEN **ACCESSOIRES**