Gegenereerd: 06.11.2026

TenSmart



- **module voor afstandsbediening van de garagedeur**
- Wi-Fi communicatie (tweeweg)
- installatie op de garagedeurrail
- brede compatibiliteit met aandrijvingen
- bereik tot 4 m
- voeding: DC 12–36 V / AC 12–24 V
- radioband: 2,4 GHz

De **TenSmart Wi-Fi-module** is een compact apparaat waarmee u de functionaliteit van sectionale garagedeuren aanzienlijk kunt uitbreiden, wat het gebruiksgemak en de veiligheid ten goede komt. De module maakt het mogelijk om de garagedeur te bedienen via de speciale TenSmart-app, Tuya Smart of vele andere.

De i**nstallatie van de TenSmart Wi-Fi-module** is uiterst eenvoudig. Hij wordt direct op de geleiderail van de garagedeur geplaatst en is ontworpen om samen te werken met de meeste populaire garagedeuraandrijvingen op de markt.

Waarom de TenSmart Wi-Fi-module een aanrader is voor uw B2B-klanten:

- Biedt de mogelijkheid om de garagedeur te bedienen vanaf een smartphone via gratis applicaties.
- Maakt bediening op afstand mogelijk voor bedrade deuren, zonder de noodzaak om de aandrijving te vervangen door een model dat radiocommunicatie ondersteunt.
- Stuurt feedback over de status van de garagedeur, wat betekent dat niet alleen commando's worden verzonden, maar dat ook de uitvoering ervan wordt bevestigd en fouten worden doorgegeven.

Kies voor de TenSmart Wi-Fi-module als uw klant:

- Tegen lage kosten de mogelijkheid wil hebben om zijn huidige garagedeur radiografisch te bedienen, hoewel hij aanvankelijk geen rekening mee had gehouden.

- De mogelijkheid verwacht om de positie van de deur altijd en overal te controleren, iets wat niet wordt aangeboden door bedrade deuren of eenweg-radiogestuurde deuren.
- Houdt van smart home-systemen en bediening via de smartphone, waarvoor de TenSmart Wi-Fi-module de meest optimale en veilige oplossing is.

Bekijk de specificaties van de TenSmart Wi-Fi-module:

- Communicatie: Wi-Fi
- Bereik: tot 4 m
- Bandbreedte: 2,4 GHz
- Speciale apps: TenSmart en Tuya Smart (werkt ook met andere apps)
- Voedingsspanning: DC 12–36 V / AC 12–24 V
- Stroomverbruik: 20~50 mA
- Toegestane bedrijfstemperatuur: van –20°C tot +50°C

WI-FI MODULE **GARAGEDEUREN** **ACCESSOIRES**