Dexxo Compact 750 io



- **Producent: Somfy**
- Wygodne programowanie i diagnostyka (Tahoma PRO i Serve-e-Go)
- Gotowość do pracy w mniej niż 90 sekund
- Zintegrowane wykrywanie przeszkód
- Kompatybilność z centralą TaHoma® switch
- Wbudowane oświetlenie LED
- Zużycie energii w trybie czuwania <0,5 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Maksymalna wielkość bramy: 10 m²

Napęd do segmentowych bram garażowych Dexxo Compact io jest atrakcyjnym wyborem dla producentów, instalatorów i użytkowników dzięki licznym udogodnieniom. **Obsługuje bramy o powierzchni do 10 m².**

Piloty do napędu Dexxo Compact io są fabrycznie sparowane. Instalacja jest szybka dzięki technologii Plug and Play i wymaga jedynie naciśnięcia przycisku "set". **Napęd samodzielnie ustawia pozycje krańcowe, a dodatkowe ustawienia można wprowadzić przez aplikację Tahoma PRO lub przyciski na urządzeniu.** Dexxo Compact io umożliwia również ustawienie pośrednich pozycji otwarcia bramy, np. do przewietrzenia garażu.

Napęd jest kompatybilny z aplikacją Serv-e-Go, pozwalającą na połączenie się z nim w celach diagnostycznych i serwisowych.

Aplikacje Tahoma PRO i Serv-e-Go wymagają centrali TaHoma® switch, która integruje urządzenia io w jeden system. **Dzięki niej można monitorować oraz sterować bramą smartfonem, z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.** Centrala jest kompatybilna z asystentami głosowymi i umożliwia tworzenie scenariuszy użytkowania oraz sterowanie na podstawie geolokacji.

Za bezpieczeństwo odpowiada czujnik amperometryczny, który zatrzymuje ruch bramy w przypadku wykrycia przeszkody, a opcjonalnie można dołączyć fotokomórki monitorujące światło przejścia.

W trybie czuwania Dexxo Compact io zużywa minimalną ilość energii. Posiada również niezależnie sterowane oświetlenie LED oraz opcję dodania akumulatora awaryjnego lub innych akcesoriów bezpieczeństwa.

NAPĘDY SOMFY BRAMY