Elero JA DC



- **producent: Elero**
- napęd solarny
- sterowanie: przewodowe*
- elektromagnetyczny hamulec
- regulacja położeń krańcowych: manualna
- dodatkowy wyłącznik bezpieczeństwa
- dostępne moce: 4 Nm i 10 Nm
- zasilanie: 12 V DC
- moc: 115–156 W
- przewód zasilania 0,5 mb zakończony wtyczką QuickConnect
- klasa bezpieczeństwa: IP44
- prędkość 26 obr/min
- maksymalny czas pracy ciągłej: 10 min

Solarny napęd do żaluzji JA DC nie wymaga zasilania z sieci, ponieważ do pracy wystarczą mu jedynie promienie słońca. Energia zgromadzona w akumulatorze pozwala mu pracować także po zmierzchu i przy dużym zachmurzeniu. W wersji podstawowej sterowanie napędem odbywa się przewodowo, a po zakupie odbiornika Combio-868 DC także radiowo, w tym w systemach smart home.

3 najważniejsze cechy **JA DC**:

- zasilany energią słoneczną zgromadzoną w dołączonym akumulatorze,
- elektromagnetyczny hamulec zapewniający wysoką kulturę pracy napędu,
- szczelna obudowa gwarantująca wiele lat bezawaryjnej pracy.

Wybierz napęd do żaluzji fasadowych **JA DC**, jeśli:

- doprowadzenie do żaluzji zasilania z sieci jest dla Twojej inwestycji skomplikowane lub wolisz korzystać z energii odnawialnej,
- planujesz przewodowe sterowanie żaluzjami, ale zakładasz w przyszłości możliwość zmiany na sterowanie radiowe,
- już teraz chcesz sterować żaluzjami zdalnie i włączyć je w system smart home oparty o NiceSmart.

*sterowanie radiowe możliwe przy zastosowaniu odbiornika Combio-868 DC.

ELERO **JA DC** **NAPĘD SOLARNY**