Wygenerowano: 06.11.2026

FORCA AM45-R-E



- **Średnica napędu: 45 mm**
- Sterowanie: radiowe
- Częstotliwość: 868 MHz
- Krańcówki: elektroniczne
- Detekcja przeszkód
- Detekcja oblodzenia
- Automatyczna korekcja pozycji krańcowych co 100 cykli
- Znamionowa prędkość obrotowa: 17 obr./min

FORCA AM45-R-E to wszechstronny napęd do rolet, który dzięki zastosowaniu protokołu RS485 znakomicie integruje się z systemami automatyki budynkowej. Urządzenie potrafi precyzyjnie informować o swojej pozycji i posiada dodatkowe zabezpieczenia przed utratą tej funkcjonalności, co czyni go niezawodnym.

Wyróżnikiem **FORCA AM45-R-E** jest ponadto **zaawansowana detekcja przeszkód, pozwalająca na ustawienie 5 poziomów czułości** dla uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia z jednej strony i z drugiej, jego uszkodzeń w wyniku kontaktu z przeszkodą.

Dlaczego warto polecać napęd do rolet FORCA AM45-R-E:

- **chroni rolety w przypadku kontaktu z przeszkodą**, a dzięki możliwości ustawienia poziomu czujności tej funkcji, gwarantuje bezpieczeństwo bez irytowania klienta częstymi zatrzymaniami
- **zabezpiecza przed skutkami przymarznięcia pancerza rolety**, więc ryzyko uszkodzenia rolety przez klienta w czasie mrozów jest znacznie mniejsze
- **doskonale współpracuje z automatyką budynkową**, informując precyzyjnie o swojej pozycji

Wybierz napęd do rolet FORCA AM45-R-E, jeśli Twój klient:

- **będzie sterował napędami z dużej odległości** i wymaga radia o bardzo wysokiej czułości
- **planuje stworzenie systemu smart home z wieloma roletami**, a wygoda ich obsługi jest dla niego kluczowa
- **chce mieć możliwość zapamiętania pozycji pośredniej napędu**, która nie zostanie zapomniana, nawet jeśli urządzenie utraci zasilanie

Poznaj bliżej napęd do rolet FORCA AM45-R-E:

- średnica napędu: 45 mm
- sterowanie: radiowe
- częstotliwość: 868 MHz
- krańcówki: elektroniczne
- detekcja przeszkód
- detekcja oblodzenia
- możliwość zmiany kierunku działania napędu
- automatyczna korekcja pozycji krańcowych co 100 cykli
- znamionowa prędkość obrotowa: 17 obr./min
- moment obrotowy (moc napędu): 6, 15 lub 30 Nm
- moc znamionowa (zależna od mocy napędu): 130–200 W
- długość rury (zależna od mocy napędu): 376–482 mm
- przewód zasilający: 2,5 m
- klasa szczelności: IP44
- w zestawie adapter i zabierak na rurę 50 mm

DODATKI DO ROLET | NAPĘD | OSŁONY OKIENNE