# FORCA AM55-EL



- **Sterowanie: przewodowe**
- Krańcówki: elektroniczne
- Wyłącznik awaryjny
- Ochrona przed przeciążeniem
- Przewód z końcówką Hirschmann w zestawie
- Znamionowa prędkość obrotowa: 35 obr./min
- Automatyczna korekcja pozycji krańcowych co 100 cykli
- Moment obrotowy (moc napędu): 6 lub 10 Nm

**Trwały i wygodny w obsłudze napęd do żaluzji fasadowych FORCA AM55-EL** sterowany jest za pomocą przełącznika przewodowego. Gwarantuje to niezawodną pracę niezależnie od warunków pogodowych czy zakłóceń. **Napęd działa wyjątkowo cicho i płynnie**, a wyłącznik awaryjny dodatkowo podnosi bezpieczeństwa.

Urządzenie dostępne jest także w wersji **FORCA AM55-EL** z wyższym momentem obrotowym (mocą) dla większych żaluzji.

## Dlaczego warto polecać napęd do żaluzji FORCA AM55-EL:

- **pracuje wyjątkowo cicho**, nie przekraczając poziomu 55 dB
- **prezentuje fenomenalny stosunek ceny do jakości**, oferując przy tym funkcjonalność segmentu premium
- **jego kabel zasilania może wychodzić do góry lub do dołu**, co znacznie ułatwia instalację

## Wybierz napęd do żaluzji FORCA AM55-EL, jeśli Twój klient:

- **przewiduje możliwość radiowego sterowania w przyszłości**, na co pozwala opcjonalny moduł radiowy dla tego napędu
- **ceni długowieczność wybieranych rozwiązań**, istotnie wspieraną przez zabezpieczenie antyprzeciążeniowe wbudowane w napęd
- **potrzebuje maksymalnej ochrony napędu**, zapewnianej przez wyłącznik awaryjny blokujący jego ruch po wciśnięciu

## Poznaj bliżej napęd do żaluzji FORCA AM55-EL:

- średnica napędu: 55 mm
- sterowanie: przewodowe
- krańcówki: elektroniczne
- cicha przekładnia jodełkowa
- wyłącznik awaryjny
- ochrona przed przeciążeniem
- podwójny wał napędowy
- centralna instalacja w skrzynce
- znamionowa prędkość obrotowa: 35 obr./min
- moment obrotowy (moc napędu): 6 lub 10 Nm
- moc znamionowa (zależna od mocy napędu): 120 lub 160W
- długość rury (zależna od mocy napędu): 176 lub 186 mm
- przewód z końcówką Hirschmann w zestawie (m-ż; 0,5 m)
- dopuszczalna temperatura pracy: od –20° do 55°C
- klasa szczelności: IP54

DODATKI DO ROLET NAPĘD