Inel N10LEE/N20LEE



- **Producent: Inel**
- Sterowanie: przewodowe
- Awaryjne zasilanie akumulatorowe
- Do użycia w drogach ewakuacyjnych

Napędy rurowe do rolet Inel N10LEE to rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim do tworzenia drugiej drogi ewakuacyjnej z budynków, biegnącej przez otwory zabezpieczone roletami. Ten przewodowy napęd elektryczny posiada wbudowany, nieustannie ładowany akumulator, pozwalający na podniesienie pancerza rolety nawet w przypadku zaniku zasilania w sieci.

Napęd dostępny jest także w wersji z wyższym momentem obrotowym: Inel N20LEE – 20 Nm.

Poznaj bliżej napędy Inel N10LEE i Inel N20LEE:

- napięcie zasilania: 12 V DC
- moc zasilania: 42 W / 55 W
- moment obrotowy: 10 Nm / 20 Nm
- prędkość obrotowa: 14 obr/min / 10 obr/min
- współczynnik ochrony: IP44
- maksymalny czas pracy: <= 4 min (zasilanie akumulatorowe)
- temperatura pracy: –30 do +55°C
- długość całkowita napędu: 655 mm / 740 mm
- masa całkowita napędu: 1,55 kg / 2,5 kg

INEL | NAPĘD | OSŁONY OKIENNE