JA Soft



- **Producent: Elero**
- Dostępne moce 6 Nm 9 Nm
- Przewód zasilania 0,5 mb zakończony wtyczką Hirschmann
- Zasilanie: 230 V/50 Hz
- Elektromagnetyczny hamulec
- Regulacja położeń krańcowych: manualna
- Czas pracy ciągłej: 5 min dla modelu 6 Nm, 4 min dla modelu 9 Nm
- Dodatkowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Klasa bezpieczeństwa: IP44
- Moc: 115–156 W
- Prędkość 26 obr./min

Napędy JA Soft produkcji Elero wykorzystuje się w żaluzjach fasadowych. Na tle konkurencyjnych produktów wyróżnia je trwała przekładnia umieszczona w szczelnej obudowie. Wraz z zabezpieczeniem termicznym przekłada się to na długą żywotność i niezawodność napędu.

Cichy hamulec elektromechaniczny w napędach Ja Soft pozwala im uzyskać wysoką kulturę pracy.

W napędach zastosowano mechaniczne wyłączniki krańcowe ustawiane za pomocą przycisków nastawczych. **Steruje się nimi z użyciem przełączników ściennych i radiowych lub modułów NiceSmart.**

NAPĘD | ELERO | OSŁONY OKIENNE