LumeroSon-868 Slide



- **producent: Elero**
- dwukierunkowy nadajnik radiowy do obsługi żaluzji
- sterowanie 1 urządzeniem lub 1 grupą urządzeń
- urządzenie przenośne
- suwak Slide do precyzyjnej regulacji osłon
- przycisk wyboru trybu ręcznego i automatycznego
- częstotliwość (MHz): 868
- zasilanie: baterie 2xAAA

LumeroSon-868 Slide to nadajnik dedykowany żaluzjom fasadowym. Pozwala na maksymalne wykorzystanie potencjału tego typu osłony okiennej dzięki suwakowi Slide, którym użytkownik może ustawić lamele pod idealnie dopasowanym do swoich potrzeb kątem.

Nadajnik LumeroSon-868 Slide jest urządzeniem niezwykle poręcznym, które oprócz typowego wykorzystania jako pilota przenośnego, **pozwala też na postawienie go w pionie lub odłożenie do specjalnego uchwytu ściennego**, będącego częścią zestawu instalacyjnego.

Dlaczego warto polecać nadajnik LumeroSon-868 Slide:

- **został stworzony do obsługi żaluzji fasadowych z napędem Elero/Nice**, dzięki czemu stanowi idealne uzupełnienie osłon wykorzystujących taką automatykę
- **jego prosty, minimalistyczny i jednocześnie funkcjonalny design**, czyni z LumeroSon-868 Slide estetyczny dodatek do domowej elektroniki
- **bardzo wysoka żywotność baterii**, nawet przy intensywnym wykorzystaniu, sprawia, że nadajnik jest zawsze gotowy do pracy

Wybierz nadajnik LumeroSon-868 Slide, jeśli Twój klient:

- **wybrał żaluzje fasadowe z napędem Elero**, do których potrzebuje teraz idealnego systemu zdalnej kontroli
- **chce w pełni wykorzystać możliwości swoich żaluzji**, co możliwe jest tylko za sprawą funkcjonalności suwaka Slide
- **oczekuje łatwej automatyzacji swoich osłon okiennych**, w LumeroSon-868 Slide oferowane przez przycisk „i”

Poznaj bliżej nadajnik LumeroSon-868 Slide:

- przeznaczony do sterowania 1 żaluzją fasadową lub ich grupą
- kompatybilny z napędami solarnymi i pracującymi z takim samym protokołem radiowym urządzeniami smart home, np. oświetleniem i ogrzewaniem
- suwak Slide do precyzyjnego ustawiania pozycji żaluzji
- przycisk "i” do przełączania trybu ręczny/automatyczny
- rozmiar 155x43x21 mm
- masa wraz z bateriami 81 g
- możliwość montażu na ścianie dzięki dołączonej ramce naściennej
- posiada diodę LED sygnalizującą wysyłanie poleceń
- zasilanie baterijne: 2x bateria AAA
- wymiana baterii co 1 rok (przy 10 cyklach pracy dziennie)
- stopień ochrony IP20
- dostępny w kolorze białym i srebrnym

DODATKI DO ŻALUZJI