Napęd Beninca JIM 3



- **Cicha praca**
- Funkcja wietrzenia garażu
- Maksymalna wysokość 3,5 m
- Maksymalna powierzchnia 11 m²
- Możliwość podłączenia zasilania awaryjnego
- Oświetlenie LED
- Kompatybilność z systemem smart KNX
- Szybkie programowanie przy pomocy pilota ARC
- Siła napędu: 600 N
- Maksymalna prędkość otwierania: 20 cm/s

Silnik Beninca JIM 3 jest przeznaczony do obsługi bram garażowych o powierzchni do 11 m². Jego cichą i bezawaryjną pracę gwarantuje wykorzystanie kevlarowego paska naciągowego, który dodatkowo wzmocniono linkami stalowymi.

Bezpieczeństwo pracy Beninca JIM 3 zapewniają czujnik amperometryczny oraz enkoder. Dzięki nim **brama porusza się tylko w ustalonych zakresach i zatrzyma się, jeśli napotka na przeszkodę**. Silnik posiada funkcję wentylacji pomieszczenia, można podłączyć do niego zasilanie awaryjne, a w standardzie wyposażony jest w oświetlenie LED.

Za wygodę korzystania z napędu odpowiada technologia łagodnego startu. **System STC precyzyjnie kontroluje moment obrotu**, co oprócz kultury pracy, ma też wpływ na ograniczenie zużycia elementów bramy. Przeznaczony do intensywnego użytku.

BRAMY DODATKI