Napęd do bram skrzydłowych BOB 3024



- **Producent: Beninca**
- Maksymalna siła: 1500 N
- Czas otwarcia: 12"
- Zabezpieczenie amperometryczne

Napęd do bram skrzydłowych BOB 3024 to urządzenie z rodziny Beninca Turbo, czyli napędów cechujących się **bardzo wysokim tempem otwierania i zamykania bramy, co w dodatku odbywa się w sposób płynny i całkowicie bezszelestny.**

To zaawansowane technicznie urządzenie cechuje **najniższa na rynku szerokość siłownika**, ułatwiająca jego wykorzystania przy bramach z furtkami i osadzonych na wąskich słupkach. **Współpracować może ponadto z akumulatorami zasilania awaryjnego**, zapewniając wygodny dostęp do posesji, nawet kiedy zaniknie zasilanie w sieci.

Napęd do bram skrzydłowych BOB 3024 oferowany jest w zestawie z centralą sterującą TRUST24, lampą sygnalizacyjną STAR.O, parą fotokomórek PUPILLA oraz dwoma pilotami TO.GO2A.

Dlaczego warto polecać napęd do bram skrzydłowych BOB 3024:

- **może być łatwo zainstalowany na najwęższych słupkach**, gdyż jest to urządzenie cechujące się niewielką szerokością
- **cechuje go bardzo wysokie tempo pracy**, charakterystyczne dla napędów z serii Turbo - brama otwarta w 12 sekund!
- **posiada dwa wyłączniki krańcowe regulowane w fazie otwierania i zamykania**, gwarantujące pełną precyzję działania

Wybierz napęd do bram skrzydłowych BOB 3024, jeśli Twój klient:

- **szuka rozwiązania pasującego do nowoczesnej estetyki ogrodzeń** – napęd jest w estetycznym ciemnoszarym kolorze
- **ceni sobie energooszczędność**, w tym zwłaszcza spełnienie najnowszych norm europejskich
- **nie godzi się na przerwy w pracy napędu**, którym zapobiega opcjonalne zasilanie akumulatorowe

Poznaj bliżej napęd do bram skrzydłowych BOB 3024:

- producent: Beninca
- napęd do bram skrzydłowych
- maksymalna długość skrzydła: 3 m
- kolor napędu: ciemnoszary
- szerokość napędu: 88 mm
- zabezpieczenie amperometryczne
- czas otwarcia: 12"
- maksymalna siła: 1500 N
- maksymalny skok śruby: 325 mm
- zasilanie: 230 V AC 50–60 HZ
- zasilanie silnika: 24 V DC
- stopień ochrony: IP44
- dopuszczalna temperatura pracy: –20°C/+50°C

OGRODZENIA DODATKI