Napęd Ixengo 24 V



- **Funkcja furtki**
- Funkcja łagodnego domykania
- Jednokierunkowe lub dwukierunkowe sterowanie radiowe – opcja
- Maksymalna szerokość skrzydła bramy: 4 m
- Maksymalny ciężar skrzydła bramy: 400 kg
- Zużycie energii spoczynek / praca: 6 W / 40 W

Ixengo 24 V, napęd przeznaczony dla bram dwuskrzydłowych, jest wytrzymały i niezawodny. Przez wiele lat działa w sposób komfortowy dzięki zastosowaniu takich mechanizmów, jak regulacja momentu obrotowego i łagodne domykanie.

Wygodę użycia poprawia funkcja furtki, pozwalająca na otworzenie bramy tylko na tyle, by przeszedł pieszy. Mechanizm uniemożliwiający niekontrolowane cofanie się sprawia, że brama jest odporna na silny napór wiatru.

Napęd do bram posesyjnych Ixengo 24 V dostępny jest w wersji 3S io, pozwalającej na łatwe i wygodne sterowanie radiowe z użyciem protokołu io. Jest to protokół dwukierunkowy, co oznacza m.in. raportowanie pozycji bramy, dzięki czemu użytkownik nigdy nie musi się zastanawiać, czy na pewno ją zamknął wyjeżdżając z domu. **Urządzenie może potwierdzać wszystkie polecenia wydane pilotem przenośnym, nadajnikiem naściennym lub z poziomu aplikacji.**

NAPĘDY