Napęd SOMMER base+



- **Producent: SOMMER**
- Łagodny start i zatrzymanie
- Funkcja częściowego otwierania (np. do przewietrzenia garażu)
- Zintegrowane energooszczędne oświetlenie LED
- Sterowanie radiowe dwukierunkowe 868,95 MHz

Napęd do segmentowych bram garażowych SOMMER base+ to rozwiązanie inteligentne, sterowane pilotem radiowym z komunikacją dwustronną. Jest kompatybilny z systemami smart home (SOMweb). SOMMER base+ potrafi samodzielnie dostosowywać parametry swojej pracy do potrzeb w danym momencie, co zapewnia mu bardzo dużą żywotność, podnosi bezpieczeństwo i poprawia kulturę pracy. **Dostępny jest w 3 wariantach o różnej maksymalnej mocy i parametrach szczegółowych.**

Najważniejsze cechy napędu SOMMER base+:

- **posiada specjalny system chroniący przekładnię silnika**, który zmniejsza głośność pracy i zużycie całego mechanizmu
- **potrafi monitorować siłę zamykania**, co skraca czas otwierania i zamykania oraz pozwala reagować na przeszkody blokujące ruch bramy
- **obsługiwany jest radiowo w technologii dwukierunkowej**, a w systemie smart home może może być obsługiwany z poziomu aplikacji lub przeglądarki internetowej

Wybierz napęd SOMMER base+, jeśli:

- szukasz rozwiązania praktycznie bezobsługowego, które będzie służyło niezawodnie przez wiele lat
- oczekujesz wysokiej kultury pracy z możliwie niskim poziomem dźwięku oraz łagodnym startem i zatrzymaniem bramy

- wymagasz łatwej instalacji i konfiguracji napędu, a także możliwości jego rozbudowy o dodatkowe funkcje w systemie plug&play

Poznaj bliżej napęd SOMMER S 9060 base+:

- maksymalna siła ciągu i nacisku: 600 N
- maksymalny ciężar bramy: 120 kg
- maksymalna prędkość przesuwu: 24 cm/s
- maksymalna wysokość bramy: 2,5 m
- maksymalna szerokość bramy 4,5 m
- bardzo niski pobór mocy w trybie czuwania <1W
- automatyczna detekcja położenia krańcowego zamknięcia bramy garażowej
- możliwość ręcznego odblokowania w przypadku zaniku zasilania
- łatwe programowanie i diagnostyka (interfejs serwisowy SOMlink S2 dla instalatorów)

Poznaj bliżej napęd SOMMER S 9080 base+:

- maksymalna siła ciągu i nacisku: 800 N
- maksymalny ciężar bramy: 160 kg
- maksymalna prędkość przesuwu: 21 cm/s
- maksymalna wysokość bramy: 2,5 m
- maksymalna szerokość bramy 6,0 m
- bardzo niski pobór mocy w trybie czuwania <1W
- automatyczna detekcja położenia krańcowego zamknięcia bramy garażowej
- możliwość ręcznego odblokowania w przypadku zaniku zasilania
- łatwe programowanie i diagnostyka (interfejs serwisowy SOMlink S2 dla instalatorów)

Poznaj bliżej napęd SOMMER S 9110 base+:

- maksymalna siła ciągu i nacisku: 1100 N
- maksymalny ciężar bramy: 200 kg
- maksymalna prędkość przesuwu: 18 cm/s
- maksymalna wysokość bramy: 2,5 m
- maksymalna szerokość bramy 7,1 m
- bardzo niski pobór mocy w trybie czuwania <1W
- automatyczna detekcja położenia krańcowego zamknięcia bramy garażowej
- możliwość ręcznego odblokowania w przypadku zaniku zasilania
- łatwe programowanie i diagnostyka (interfejs serwisowy SOMlink S2 dla instalatorów)

BRAMY **DODATKI**