Napęd Succes Light



- **Producent: Sukces**
- Amperometryczna detekcja przeszkód
- Miękki start i zatrzymanie
- Automatyczne zamykanie
- Automatyczne ustawienie siły zamykania i otwierania
- Oświetlenie LED
- Opcjonalne fotokomórki i lampy ostrzegawcze

Napęd do segmentowych bram garażowych Succes Light pozwala uzyskać ważną przewagę konkurencyjną w postaci niższej ceny za produkt wysokiej jakości. **Succes Light to urządzenie nowoczesne, wyposażone w technologie dbające o kulturę jego pracy**, niezbędne w zabudowie rezydencjonalnej, jak również już w wersji podstawowej wyposażone w narzędzia podnoszące bezpieczeństwo. Warto proponować ten napęd jako podstawowe rozwiązanie, które w dodatku w przyszłości można rozbudować o dodatkowe funkcje.

Dlaczego warto polecać Succes Light:

- **oferuje bardzo atrakcyjną cenę** w porównaniu z napędami o zbliżonej funkcjonalności
- **pozwala na rozbudowanie go w przyszłości o dodatkową funkcjonalność** z zakresu wygody obsługi i bezpieczeństwa pracy
- **może współpracować nawet z dużymi bramami** o powierzchni do 18 m² i wysokości 3,5 m

Wybierz Succes Light, jeśli Twoi klienci:

- **oczekują prostego, ale niezawodnego napędu sterowanego radiowo**, którego kluczową zaletą będzie niska cena
- **potrzebują oświetlenia garażu** realizowanego przez diody LED zintegrowane z napędem
- **stawiają bezpieczeństwo jako priorytet**, w czym pomoże zabezpieczenie przed zmiażdżeniem przeszkody i możliwość montażu fotokomórek

Poznaj bliżej Succes Light:

- dostępna wersja: 1200N
- elektroniczna regulacja pozycji krańcowych
- amperometryczna detekcja przeszkód
- maksymalna powierzchnia bramy: 18 m^2
- maksymalna wysokość bramy: 3500 mm
- szyna: łańcuch / pasek
- sterowanie przenośnym pilotem radiowym lub przełącznikiem ściennym (pełna kompatybilność z produktami TenPilot)
- możliwość rozbudowy funkcjonalności z modułem Wi-Fi TenSmart, fotokomórkami i lampami sygnałowymi
- sygnalizacja potrzeby konserwacji
- częstotliwość komunikacji radiowej: 433 MHz
- poziom ochrony obudowy napędu: IP 20
- oświetlenie LED (24 V)
- zasilanie 230 V / 50 HZ
- dopuszczalna temperatura pracy: od –40°C do +50°C

NAPĘD BRAMY DODATKI