Napęd Succes Universal



- **Producent: Sukces**
- Amperometryczna detekcja przeszkód
- Miękki start i zatrzymanie
- Automatyczne zamykanie
- Automatyczne ustawienie siły zamykania i otwierania
- Oświetlenie LED
- Opcjonalne fotokomórki i lampy ostrzegawcze

Napęd do segmentowych bram garażowych Succes Universal to standardowy wybór dla klientów szukających sprawdzonych, wszechstronnych systemów automatyki w przystępnej cenie. Posiada liczne funkcje, które docenią użytkownicy, a **prostota montażu oraz późniejsza niezawodnosć** to gwarancja dla instalatora, że cały proces montażu segmentowej bramy garażowej przebiegnie bez przeszkód.

Dlaczego warto polecać Succes Universal:

- **posiada doskonały stosunek ceny do możliwości**, rywalizując z wieloma znacznie droższymi rozwiązaniami innych firm
- **oferuje zabezpieczenie na wypadek kolizji bramy z przeszkodą**, co powoduje jej automatyczne wycofanie się
- **cechuje go wysoka kultura pracy**, oferowana m.in. przez funkcję cichego i płynnego startu oraz zatrzymania bramy

Wybierz Succes Universal, jeśli Twoi klienci:

- **potrzebują ekonomicznego rozwiązania**, z którego będą zadowoleni przez lata
- **chcą zminimalizować koszty bramy garażowej**, ale w przyszłości pragną łatwo rozbudować jej funkcjonalność o elementy bezpieczeństwa i wygody
- **chcą regularnie dbać o swoją bramę garażową**, w czym pomoże im sygnalizacja potrzeby konserwacji w napędzie

Poznaj bliżej Succes Universal:

- dostępna wersja: 1000N
- elektroniczna regulacja pozycji krańcowych
- amperometryczna detekcja przeszkód
- maksymalna powierzchnia bramy: 15 m²
- maksymalna wysokość bramy: 3500 mm
- szyna: łańcuch / pasek
- sterowanie przenośnym pilotem radiowym lub przełącznikiem ściennym (pełna kompatybilność z produktami TenPilot)
- możliwość rozbudowy funkcjonalności z modułem Wi-Fi TenSmart, fotokomórkami i lampami sygnałowymi
- sygnalizacja potrzeby konserwacji
- częstotliwość komunikacji radiowej: 433 MHz
- poziom ochrony obudowy napędu: IP 20
- oświetlenie LED: 15xLED (24 V)
- zasilanie 230 V / 50 HZ
- dopuszczalna temperatura pracy: od –40°C do +50°C

NAPĘD BRAMY DODATKI