Selve SEE-RC / SE Pro-RC



- **Producent: Selve**
- Średnica napędu: 45 mm
- Sterowanie: radiowe
- Częstotliwość: 868,1 MHz
- Krańcówki: elektroniczne
- Detekcja przeszkód
- Detekcja oblodzenia
- Znamionowa prędkość obrotowa: 17 obr./min

Selve SEE-RC i SE Pro-RC to sterowane radiowo napędy Plug & Play do rolet, które oferują ekspresową instalację, doskonałą ochronę pancerza oraz jego precyzyjną pracę. **Potrafią samodzielnie ustawiać pozycje krańcowe, a w przypadku wykrycia przeszkody, reagują na nią natychmiast**, minimalizując ryzyko awarii i uszkodzeń pancerza poprzez odwrócenie jego ruchu.

Napędy SEE-RC i SE Pro-RC oferują wiele nowoczesnych funkcji poprawiających kulturę pracy rolety oraz oferując jej dodatkowe zabezpieczenie, takie jak m.in. **poluzowanie pancerza w górnej pozycji krańcowej**, łagodny dosuw do kasety rolety eliminujący trzaskanie przy zamykaniu, wykrywanie oblodzenia oraz repeater sygnału radiowego, szczególnie przydatny przy kontrolowaniu większej liczby urządzeń. **Oba napędy są w pełni kompatybilne z systemem radiowym Commeo i systemem inteligentnego domu Selve Home**.

Wybierz zmodernizowaną wersję napędu Selve SE Pro-RC, jeśli:

- **wymagasz najwyższego standardu ochrony rolety**, realizowanego dzięki podniesionej czułości napędu, szybciej reagującego czynniki ingerujące w jego pracę
- **starasz się uzyskać jak najlepszą cenę dla klienta** poprzez użycie miękkich wieszaków – nowych lub już obecnych w modernizowanej rolecie
- **będziesz instalować wiele napędów**, przez co szybsze ustawienie pozycji krańcowych i zdolność do automatycznego wykrywania kierunku Selve SE w wersji Pro znacznie przyspieszy pracę i zredukuje ryzyko

pomyłek

Poznaj bliżej napędy do rolet Selve SEE-RC i Selve SE Pro-RC:

- średnica napędu: 45 mm
- sterowanie: radiowe dwukierunkowe z repeaterem
- częstotliwość: 868,1 MHz
- krańcówki: elektroniczne
- detekcja przeszkód
- detekcja oblodzenia
- możliwość ustawienia dwóch pozycji pośrednich
- automatyczna zmiana kierunku działania napędu (wersja Pro)
- znamionowa prędkość obrotowa: 17 obr./min
- znamionowy moment obrotowy: 7, 10, 15, 20, 30, 40 Nm
- moc znamionowa (zależna od mocy napędu): 88–345 W
- wymienny przewód zasilający: 2,5, 5 i 10 m
- zużycie energii w trybie czuwania: poniżej, 0,5 W
- klasa szczelności: IP44
- certyfikaty: CE, VDE

SELVE **DODATKI DO ROLET**