Selve SEE / SE Pro



- **Producent: Selve**
- Średnica napędu: 45 mm
- Sterowanie: przewodowe
- Krańcówki: elektroniczne
- Detekcja przeszkód
- Detekcja oblodzenia
- Znamionowa prędkość obrotowa: 17 obr./min

Selve SEE i SE Pro to sterowane przewodowo napędy do rolet, działające w trybie Plug & Play, co oznacza, że **osłony okienne są gotowe do pracy niemal natychmiast po zamontowaniu**. Są to napędy inteligentne, które **samodzielnie ustawiają pozycje krańcowe** bez konieczności ich ręcznej regulacji. Same **potrafią ponadto wykryć oblodzenie i kontakt z przeszkodą przy zamykaniu**, reagując na takie sytuacje odpowiednio, zabezpieczając roletę przed uszkodzeniem.

Łagodny dosuw rolety do kasety i do dolnego ogranicznika oznacza bardzo wysoką kulturę pracy, a montaż z wieszakami-blokadami sprawia przekłada się na solidne zamknięcie rolety, która **staje się efektywną barierą dla intruzów**.

Wybierz zmodernizowaną wersję napędu Selve SE Pro, jeśli:

- **instalujesz wiele napędów**, gdyż usprawniony mechanizm ustawiania pozycji krańcowych w Selve SEE Pro jeszcze bardziej skróci czas potrzebny do ich uruchomienia
- **potrzebujesz najwyższego poziomu ochrony rolety** z wyższą czułością i szybszą reakcją na pojawienie się jakichkolwiek przeszkód na drodze pancerza rolety
- **planujesz sposobu na obniżenie kosztu rolety** poprzez instalację lub użycie już istniejących miękkich wieszaków

Poznaj bliżej napędy do rolet Selve SEE i Selve SE Pro:

- średnica napędu: 45 mm

- sterowanie: przewodowe
- krańcówki: elektroniczne
- detekcja przeszkód
- detekcja oblodzenia
- automatyczna zmiana kierunku działania napędu (wersja Pro)
- znamionowa prędkość obrotowa: 17 obr./min
- znamionowy moment obrotowy: 6, 7, 10, 15, 20, 30, 40 Nm
- moc znamionowa (zależna od mocy napędu): 88–345 W
- wymienny przewód zasilający: 2,5, 5 i 10 m
- zużycie energii w trybie czuwania: poniżej, 0,5 W
- klasa szczelności: IP44
- certyfikaty: CE, VDE

SELVE **DODATKI DO ROLET**