Sunea 40 Solar io



- **Producent: Somfy**
- Sterowanie: radiowe
- Napęd solarny

Zasilany energią słoneczną **napęd do rolet typu screen, Sunea 40 solar io**, to wygodne rozwiązanie dla nowych rolet i automatyzacji konstrukcji sterowanych do tej pory manualnie.

Napęd wymaga do pracy energii słonecznej, więc jego panel słoneczny powinien być umieszczony w miejscu możliwie dobrze nasłonecznionym.

Dlaczego warto polecać napęd solarny Sunea 40 Solar io:

- **wykorzystuje do pracy jedynie energię słoneczną**, co oznacza, że nie podniesie rachunku za prąd i nie wymaga nierzadko kłopotliwego podłączenia do sieci elektrycznej
- **jego instalacja jest wyjątkowo prosta oraz nie powoduje uszkodzeń elewacji**, gdyż można ją przeprowadzić prawie wszędzie i nie wymaga nawiercenia ani jednego otworu
- **posiada zaawansowane funkcje ochrony tkaniny rolety**, w tym zwłaszcza płynny start i zatrzymanie ruchu, integrację ze stacjami pogodowymi i samodzielną kontrolę poziomu naprężenia tkaniny

Wybierz napęd solarny Sunea 40 Solar io, jeśli Twój klient:

- **nie ma pewności, czy poziom nasłonecznienia w danym miejscu jest wystarczający**, ponieważ istnieje możliwość skorzystania z aplikacji Solar by Somfy, która jest w stanie to ocenić
- **posiada już inne rozwiązania firmy Somfy oparte o protokół io** i chce bez wysiłku połączyć je w jeden wszechstronny system smart home oparty o centralkę TaHoma
- **planuje wykorzystać automatyzację chroniącą rolety**, w tym przede wszystkim centralki pogodowe i czujniki wiatru automatycznie zwijające tkaninę, kiedy warunki tego wymagają

Poznaj bliżej napęd solarny Sunea 40 Solar io:

- napięcie zasilania: 12 VDC
- zużycie energii w czasie pracy: 26 W

- zużycie energii w stanie spoczynku: 0,01 W
- częstotliwość komunikacji radiowej: 868-870 MHz
- zasięg sterowania w otwartym terenie: 200 m
- funkcja delikatnego startu i zatrzymania
- funkcja automatycznej kontroli poziomu napięcia tkaniny
- funkcja automatycznej kontroli długości tkaniny (reakcja na zmiany długości spowodowane zmienną temperaturą otoczenia)
- do 30 dni pracy bez słońca po pełnym naładowaniu akumulatora (przy 2 cyklach dziennie)
- kompatybilność z czujnikami wiatru i stacjami pogody typu all-in-one
- deklarowana przez producenta głośność pracy: 70 dB
- zalecana temperatura pracy: od –20°C do 70°C
- zalecana temperatura ładowania: od 0°C do 40°C
- stopień ochrony: IP44

DODATKI **NAPĘD** **OSŁONY OKIENNE**