

INFINITI Thermo

BETROUWBARE THERMO-ISOLATIE




Gladde paneel

- Hoogte van het paneel: 500 en 610 mm
- Lakken in elke gewenste RAL-kleur/ Beplakken in elke gewenste kleur van de kozijnen kleur palet



Geperforeerd paneel

- Hoogte van het paneel: 500 en 610 mm
- Lakken in elke gewenste RAL-kleur



- Twee afdichtingen voor betere thermische isolatie
- De paneelvorm vervult de functie van vingerbescherming

Sectionale garagepoorten met panelen van 60 mm


INFINITI Thermo hebben we ontwikkeld met het oog op de behoeften van moderne energiezuinige gebouwen. We hebben de voordelen van panelen met een hogere thermische isolatie gecombineerd met een toegewijd systeem van tweekamaerdichtingen, waardoor een nieuwe referentiepunt op de markt voor garagedeuren is ontstaan.

Uw = 0,81

U-waarde [W/m²K] gespecificeerd voor INFINITI Thermo sectionaaldeuren van 5000 x 2500 mm. Alleen voor garagedeuren zonder beglazing, service deuren en ventilatieroosters.


Uw = 0,89

U-waarde [W/m²K] gespecificeerd voor INFINITI Thermo sectionaaldeuren van 2500 x 2250 mm. Alleen voor garagedeuren zonder beglazing, service deuren en ventilatieroosters



Comfort en veiligheid

INFINITI Thermo deuren hebben een rijke uitrusting die hun duurzaamheid, functionaliteit en veiligheid verbetert, onvervangbare kenmerken die de levensduur verlengen.



Fotocel



Stille rollen



Geïntegreerde veerbreukbeveiliging



Dubbeldichtingsomtrek met thermische kamer

all in one design

Creëer een project in het All in One-systeem en krijg een consistente ontwerpstijl voor garagedeuren, deuren, ramen en raambekleding.



