

INFINITI Thermo

NIEZAWODNA TERMOIZOLACJA




panel gładki

- wysokość panelu 500 i 610 mm
- lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL/okleinowanie na dowolny kolor z palety oklein



panel z przetłoczeniem

- wysokość panelu 500 i 610 mm
- lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL



- dwie uszczelki zapewniające lepszą izolację cieplną
- kształt panelu spełnia funkcję finger protection

Bramy garażowe segmentowe z panelami 60 mm


INFINITI Thermo stworzyliśmy z myślą o potrzebach nowoczesnych budynków energooszczędnych. Korzyści płynące z zastosowania paneli o wyższej izolacyjności termicznej połączyliśmy z dedykowanym systemem dwulistwowych uszczelek komorowych, dzięki czemu powstał nowy punkt odniesienia na rynku bram garażowych.

Uw = 0,81

Współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] podany dla bram segmentowych INFINITI Thermo o wymiarach 5000 x 2500 mm. Dla bram bez przeszkleń, drzwi serwisowych, kratek wentylacyjnych.


Uw = 0,89

Współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] podany dla bram segmentowych INFINITI Thermo o wymiarach 2500 x 2250 mm. Dla bram bez przeszkleń, drzwi serwisowych, kratek wentylacyjnych.



Komfort i bezpieczeństwo

Bramy INFINITI Thermo posiadają bogate wyposażenie poprawiające ich trwałość, funkcjonalność i bezpieczeństwo, niezastąpione cechy wydłużające czas eksploatacji.



fotokomórka



ciche rolki



zintegrowane zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyn



uszczelnienie obwodowe dwulistkowe z komorą termiczną

all in one design

Stwórz projekt w systemie All in One i uzyskaj spójny design bramy garażowej, drzwi, okien i osłon okiennych.



